

NexG FW Specification >>

		NexG FW 60S	NexG FW 600	NexG FW 1600	NexG FW 2600	NexG FW 2600S	NexG FW 3600	NexG FW 4600	NexG FW 5600	
Image										
CPU		2 Core	2 Core	4 Core	8 Core	4 Core	8 Core	8 Core	24 Core	
Memory		4GB	4GB	8GB	16GB	16GB	16GB	32GB	4GB	
Storage	Flash	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	
	HDD/SSD	x	500GB(HDD)	1TB(HDD)	2TB(HDD)	2TB / 1TB	2TB / 1TB	2TB / 2TB	2TB / 2TB	
Network Interface	10/100/1000 BASE-TX	6	8(MAX 12)	8(MAX 20)	8(MAX 20)	8(MAX 16)	8(MAX 32)	8(MAX 64)	8(MAX 64)	
	1000 BASE-X	x	0(MAX 8)	4(MAX 16)	4(MAX 16)	4(MAX 8)	8(MAX 32)	8(MAX 64)	8(MAX 64)	
	10G Base-R	x	x	x	0(MAX 4)	0(MAX 4)	2(MAX 8)	4(MAX 16)	8(MAX 16)	
	Module Slot	x	1	2	2	2	4	8	8	
	MGMT Ports	0	0	0	0	0	1	1	1	
	Console	1								
Power		Single	Redundant (Single)	Redundant (Single)	Redundant (Single)	Redundant	Redundant	Redundant	Redundant	
Dimensions(WxHxD mm)		300 X 44 X 180	430 X 44 X 370	430 X 44 X 450	430 X 44 X 450	431 X 44 X 468	438 X 44 X 580	438 X 88 X 600	438 X 88 X 600	
Weight(Kg)		2kg	5kg	5.2kg	5.2kg	7kg	16kg	25kg	25kg	
Rack mountable		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	
Temperature		0 ~ 40℃								
Humidity		5~95%(non-condensing)								

Expansion NIC Modules	1G Copper	4 Port 1G Copper Module	NexG FW 600 ~ NexG FW 5600
		8 Port 1G Copper Module	NexG FW 600 ~ NexG FW 5600(2600S 제외)
	1G Fiber	4 Port 1G Fiber Module	NexG FW 600 ~ NexG FW 5600
		8 Port 1G Fiber Module	NexG FW 600 ~ NexG FW 5600(2600S 제외)
	10G Fiber	2 Port 10G Fiber Module	NexG FW 2600 ~ NexG FW 5600

※ 본 브로셔에 있는 NexG FW 장비는 관제 서비스 신청시 구축부터 운영까지 토탈 관제서비스 제공 합니다.

※ 본 카탈로그에 기재된 사양과 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.