

NexG FW x700 Hardware Specification

Hardware Specification

사양항목		NexG FW 2700U	NexG FW 3700U	NexG FW 4700U	NexG FW 5700U
Chassis Image					
CPU / Core		3.8 GHz / 4	3.3 GHz / 8	2.2 GHz / 16	2.1 GHz / 32
Memory		16 GB	32 GB	64 GB	64 GB
Storage	Flash	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
	HDD / SSD	2 TB / 256 GB	2 TB / 256 GB	2 TB / 512 GB	2 TB / 512 GB
Network Interface	10 / 100 / 1000 BASE-TX	8(MAX 24)	8(MAX 24)	8(MAX 64)	8(MAX 64)
	1000 BASE-X	4(MAX 16)	8(MAX 16)	8(MAX 64)	8(MAX 64)
	10G BASE-X (2 Port)	- (MAX 4)	2(MAX 4)	4(MAX 16)	4(MAX 16)
	10G BASE-X (4 Port)	- (MAX 8)	- (MAX 8)	- (MAX 32)	- (MAX 32)
	40G BASE-X (2 Port)	-	-	- (MAX 16)	- (MAX 16)
	Module Slot	2	2	8	8
	MGMT / USB	0/2	0/2	2/2	2/2
	Console / AUX / LCD	1/0/1			
Power		Redundant	Redundant	Redundant	Redundant
Dimensions(W x D x H)		430 X 426 X 44 mm	430 X 426 X 44 mm	430 X 562 X 88 mm	430 X 562 X 88 mm
Weight		7 kg	7 kg	14.5 kg	15 kg
Rack Size		1U	1U	2U	2U

※ 본 브로슈어에 있는 NexG FW x700 시리즈는 관제 서비스 신청 시 구축부터 운영까지 토탈 관제서비스를 제공합니다.

※ 본 브로슈어에 표시된 사양과 외관은 개량을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

※ 본 브로슈어의 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.